



# AEROLAQUE MULTI AR

## PEINTURE DE RETOUCHE ANTIROUILLE EN AEROSOL SELON NUANCIER RAL

### CARACTERISTIQUES

Peinture professionnelle pourvue d'un séchage rapide à base de résine acrylique très stable et de pigments de haute qualité.

Formule avec anticorrosion permettant une excellente protection des éléments repeints contre la rouille.

Aérosols avec teinte à façon selon le nuancier RAL pourvus d'un excellent pouvoir couvrant et garnissant.

Très bonne résistance à l'essence et aux produits chimiques après durcissement.

Très bonne résistance à l'eau et aux conditions extérieures.

Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 110°C.

Formule exempte de solvant chloré et de pigment plombé.

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation de surface

Le support doit être parfaitement sec, dégraissé, débarrassé des particules friables et légèrement poncé.

#### Méthode d'application

- Bien agiter l'aérosol avant emploi.
- Pulvériser légèrement en plusieurs couches minces croisées à 25 cm de la zone à traiter.
- Laisser sécher.
- Purger l'aérosol tête en bas.
- Pouvoir couvrant : jusqu'à 1,5 m<sup>2</sup> par aérosol.
- Séchage à 20 °C :
  - hors poussières : 5 minutes ;
  - manipulable : 1 heure.

### PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide épais.
- Couleurs : nuancier RAL.
- Odeur : solvant.
- Extrait sec : 16 %.
- Brillance : 80 à 60.

### PRECAUTIONS EVENTUELLES

Purger l'aérosol après usage.  
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.  
Indice 2 / décembre 2009

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification

