



BACTINET PRO

DEGRAISSANT DESINFECTANT AUTOMOUSSANT
POUR TOUTES SURFACES - AMM 9600256

CARACTERISTIQUES

Détergent alcalin moussant, aux propriétés dégraissantes et désinfectantes matériel et des locaux en industries alimentaires.

Supprime les salissures tenaces sur toutes les surfaces, les plans de travail, les sols, les murs.

Désinfectant bactéricide fongicide homologué par le Ministère de l'Agriculture sous le n°9600256.

Concentration minimale bactéricide : 1% selon la norme AFNOR EN 1276 en 5 min de contact à 20°C dans les conditions de propreté (0,3 g/L d'albumine bovine et eau dure).

Concentration minimale fongicide : 3% selon la norme AFNOR EN 1650 en 15 min de contact à 20°C dans les conditions de propreté (0,3 g/L d'albumine bovine et eau dure).

Compatible avec les inox, PVC, Polyéthylène, Polypropylène, verre, caoutchouc.

Conforme à l'arrêté ministériel du 08 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Produit utilisable en Agriculture Biologique en application au Règlement CE n°834/2007.

MODE D'EMPLOI

- **Application** : production de mousse, brossage, trempage, Centrale d'hygiène.

- **Concentration et temps de contact** :
1 à 2% (bactéricide) → 5 à 15 minutes
3 à 5% (fongicide) → 15 à 30 minutes

- Rincer ensuite abondamment à l'eau potable.



PROPRIETES PHYSIQUES

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| - Aspect : | liquide limpide |
| - Couleur : | jaune |
| - pH solution à 1% : | 12,2 ± 0,2 |
| - Densité à 20°C : | 1,084 ± 0,005 |
| - Pouvoir séquestrant : | 40°TH à 1% |
| - Matière active : | chlorure de didécyl diméthyl ammonium |

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Produit alcalin : ne pas mélanger avec un produit acide.
déconseillé sur le galvanisé, les polyamides, l'aluminium et ses alliages à chaud sans essais préalables.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 0 / Avril 2014

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

