

# C 400 GRAPHITEE

GRAISSE MULTI-SERVICES ENRICHIE EN  
LUBRIFIANTS SECS



MÉCANIQUE

## CARACTERISTIQUES

**Très bonne stabilité au travail et au stockage.**

**Résistance aux pressions élevées et à l'usure.**

Insoluble à l'eau.

Excellente protection contre la corrosion.

Plage d'utilisation : **- 20°C à + 140°C**

Cette qualité convient parfaitement pour les : articulations, cardans, moyeux, pompes, roulements, etc ...

## MODE D'EMPLOI

- Retirer les opercules aux extrémités de la cartouche.
- Insérer la cartouche dans une pompe à graisse manuelle.
- Graisser.

## PROPRIETES PHYSIQUES

- Nature du savon : lithium
- Couleur : bleue
- Grade NLGI : 2
- Pénétration à 25°C  
travaillée 60 coups 280  
100000 coups  $\Delta \leq 30$
- Point de goutte minimum : 190°C
- Essai 4 billes soudure : 285 Kg
- Charge Timken :  $\geq 45$

## PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.  
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL Nota : les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par notre laboratoire à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. La FDS de ce produit est disponible gratuitement sur notre site internet.

Photos non contractuelles 22-08-2018