



# C 400 GRAPHITEE

GRAISSE MULTI-SERVICES ENRICHIE EN  
LUBRIFIANTS SECS



## CARACTERISTIQUES

- Très bonne stabilité au travail et au stockage.
- Résistance aux pressions élevées et à l'usure.
- Insoluble à l'eau.
- Excellente protection contre la corrosion.
- Plage d'utilisation : - 20°C à + 140°C

## UTILISATIONS

Cette qualité convient parfaitement pour les :

- Articulations, cardans, moyeux, pompes, roulements, etc ...

## MODE D'EMPLOI

- Retirer les opercules aux extrémités de la cartouche.
- Insérer la cartouche dans une pompe à graisse manuelle.
- Graisser.

## PROPRIETES PHYSIQUES

- Nature du savon : lithium
- Couleur : bleue
- Grade NLGI : 2
- Pénétration à 25°C  
travaillée 60 coups 280  
100000 coups  $\Delta \leq 30$
- Point de goutte minimum : 190°C
- Essai 4 billes soudure : 285 Kg
- Charge Timken :  $\geq 45$

## PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.  
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.  
Indice 3 / Mai 2016

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification

