



C 400

GRAISSE MULTI-SERVICES EN CARTOUCHES

CARACTERISTIQUES

Graisse parfaitement adaptée pour la lubrification de paliers lisses et paliers roulements fonctionnant dans des conditions normales de charge et de température.

Insoluble à l'eau, pourvue d'une très bonne injectabilité.

Bon pouvoir d'adhérence avec d'excellentes propriétés anti usure et anti corrosion.

Permet des graissages à des températures pouvant aller de -20 à 100°C.

MODE D'EMPLOI

- Retirer les opercules aux extrémités de la cartouche.
- Insérer la cartouche dans une pompe à graisse manuelle.
- Graisser.

PROPRIETES PHYSIQUES

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - Nature du savon : | calcium |
| - Couleur : | ambrée |
| - Odeur : | hydrocarbure. |
| - Grade NLGI : | 1 à 2 |
| - Pénétration 60 coups à 25°C : | 290 |
| - Point de goutte : | >140°C. |

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 4 / Avril 2016

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

