



# DALCINE

## NETTOYANT DES LAITANCES DE CIMENT CALCAIRE, ALGUES ET MOUSSES

### CARACTERISTIQUES

Dissout les laitances, les efflorescences, la rouille, les excédents de ciment et les dépôts calcaires, sans attaquer les joints ni le brillant du carrelage.

Parfaitement adapté pour le décapage des dallages ou des terrasses.

Extrait des sols en béton les graisses et les huiles qui s'y sont insérées, même profondément et remet à neuf les chapes les plus encrassées avant une éventuelle mise en peinture.

Désincrustant des algues et des mousses, particulièrement recommandé pour le nettoyage du fibrociment.

### MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : de pur à 30 % avec de l'eau (soit 3 litres pour 7 litres d'eau)

- **Application** : pulvérisateur.

----

- Appliquer la solution sur les surfaces à traiter.

- Laisser agir quelques instants.

- Frotter si nécessaire.

- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

### PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : bleu.
- Odeur : piquante.
- Densité à 20°C : 1,12.
- pH à 5 % : 0,5.
- Ininflammable.

### PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas mélanger avec des produits oxydants (eau de Javel) ou alcalins.

Stockage dans un endroit frais et sec en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 2 / décembre 2009

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification

