



ETANCH'ADHESIF

BANDE D'ETANCHEITE ADHESIVE POUR APPLICATIONS REPARATIONS DIVERSES

AVANTAGES

- Adhère à toutes les surfaces.
- Utilisable à l'extérieur et à l'intérieur.
- Peut être peinte.
- Très bonne capacité d'adaptation, même sur des surfaces inégales.
- Flexible, peut compenser l'expansion.
- Adhérence élevée (37.5 N/25 mm).
- Adhésion immédiate.
- Durable.
- Résistant aux intempéries, à la température et aux UV.

APPLICATIONS

- Gouttières et tuyaux de descente
- Ecoutilles de toit et globes d'éclairage
- Eclairage extérieur
- Soudures de construction en verre et en métal
- Fuite rapiéçage et réparation temporaire
- Presque partout où l'étanchéité est utilisée

PROPRIETES

- Dimensions : 38 mm x 15 m
- Couleur : transparent
- Adhésif : acrylique
- Résistance aux T° : entre -20°C et +70°C

MODE D'EMPLOI

- Nettoyer la surface.
- Appliquer la bande, sans toucher l'adhésif.
- Exercer une pression, en particulier sur les côtés et autour des irrégularités.
- Retirer le film protecteur.



PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Carton de
5 rouleaux

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 0 / Janvier 2017

USAGE PROFESSIONNEL

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

