



FIBRABSORB

ABSORBANT NATUREL SPECIAL HYDROCARBURES

CARACTERISTIQUES

Absorbant naturel non abrasif à base de fibres de fleur de coton.

Absorbe instantanément tous liquides et hydrocarbures. Elimine toutes pellicules de gras, assurant un sol sec et non glissant.

Particulièrement indiqué pour l'utilisation du Pelican Pack.

Convient particulièrement aux ateliers de maintenance, garages et stations service, parkings, aéroports, sociétés de transport, travaux publics, collecteurs d'huiles usagées...

8 fois plus absorbant que les sciures et granulés traditionnels.

Réutilisable jusqu'à saturation, l'absorbant ne relargue pas le produit absorbé.

Très économique, l'absorbant non saturé peut être récupéré pour être réutilisé.

D'origine naturelle, l'absorbant est biodégradable.

Pouvoir d'absorption :

Huile neuve 40W SAE : 7 X son poids

Kérosène : 8,2 X son poids

Gasoil : 7,5 X son poids

MODE D'EMPLOI

ABSORBANT SEUL

- Répandre l'absorbant sur le déversement.
- Ramasser l'absorbant saturé (sous forme de boulette) et le jeter dans un container approprié.
- Récupérer l'absorbant non souillé pour le réutiliser.

ABSORBANT AVEC LE PELICAN PACK

- Répandre l'absorbant sur le déversement.
- Ramasser l'absorbant à l'aide du balai et des pelles de ramassage.
- Déposer l'absorbant dans le tamis du Pelican Pack.
- Le tamis récupère les grumeaux saturés (sous forme de boulettes). L'absorbant non souillé retombe dans le bac de stockage, et peut être réutilisé.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas utiliser sur acide et base.

Stocker l'absorbant non utilisé dans un endroit sec.

Stocker l'absorbant imbibé dans un container approprié.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 1 / Avril 2016

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

