



DECAPANT CIMENT

DECAPANT PUISSANT CIMENT ET CALCAIRE

CARACTERISTIQUES

Elimine la laitance de ciment et les dépôts de calcaire en un temps record.

Contient des tensioactifs afin de renforcer l'action de la matière active.

Parfaitement adapté pour le décapage de toutes les surfaces pouvant entrer en contact avec le béton : camion-toupiés, bétonnières, matériels, coffrages...

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : de pur à 20 % dans de l'eau (soit 2 litres pour 8 litres d'eau).

- **Application** : bain, pulvérisateur, brosse.

- Appliquer la solution sur les surfaces à traiter.

- Laisser agir quelques instants.

- Frotter si nécessaire.

- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : jaunâtre
- Odeur : piquante
- Densité à 20°C : 1,08
- pH à 5 % : 0,5
- Ininflammable

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas mélanger avec des produits oxydants (eau de Javel) ou alcalins.

Ne pas appliquer sur l'aluminium, certains aciers inoxydables et alliages légers.

Ne pas appliquer sur marbres et comblanchiens.

Stockage dans un endroit frais et sec en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 0 / Janvier 2017

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

