



LUGRIP

DEGRIPPANT LUBRIFIANT

CARACTERISTIQUES

Formule spéciale qui pénètre profondément le support à traiter et permet l'action dégrippante, même après plusieurs heures.

Utilisation possible à titre préventif, au montage, afin d'éviter la corrosion.

Propriétés hydrofuges permettant une protection longue durée contre les méfaits dus à l'humidité.

Pouvoir mouillant très élevé permettant d'augmenter la rapidité du dégrillage.

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : produit prêt à l'emploi.
- **Application** : spray, aérosol.
-
- Pulvériser directement sur les éléments à dégripper.
- Laisser agir quelques instants.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : rouge.
- Odeur : hydrocarbure.
- Densité à 20°C : 0,810.
- Point éclair : 29°C.



PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 2 / décembre 2009

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

