



LUXPROTEC

NETTOYANT PROTECTEUR DE SURFACES SENSIBLES

CARACTERISTIQUES

Compatible avec la plupart des matières polies ou transparentes, vitres, chromes, inoxydables, miroirs, matières plastiques, skaï, cuir, carrelage, faïence, éclairage et réflecteurs, formica, marbres, métal argenté, carrosseries, etc....

Nettoie les vitres et laisse, après utilisation un film translucide invisible limitant l'implantation des salissures et favorisant leur élimination.

Forme un film mono moléculaire sec et durable, qui prévient le retour de la saleté et qui résiste aux traces de doigts.

Réduit ainsi les coûts d'entretien après traitement, un simple coup de chiffon non pelucheux sans frotter permet d'éliminer les salissures.

Ne tache pas les surfaces traitées et ne contient pas de particules abrasives.

Confère un pouvoir couvrant important grâce à la grande richesse en matières actives du produit.

UTILISATIONS

Facilite les opérations de nettoyage des surfaces vitrées, laquées ou polies, et espace la fréquence des nettoyages dans les collectivités, hôtels, restaurants, salles de sport, bureaux, municipalités, immeubles, industries... service de maintenance, service de nettoyage, hôtels, restaurants, ...

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi.

- **Application** : pulvérisateur.

- Bien agiter avant emploi.

- Pulvériser en fine couche sur la surface propre et sèche.

- Essuyer et faites briller à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux de type chiftech ou fibr'tech.

Plusieurs applications en fines couches successives accroissent l'efficacité du produit.

PROPRIETES PHYSIQUES

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - Aspect : | liquide laiteux |
| - Couleur : | blanc |
| - pH : | 7,5 ± 0,5 |
| - Densité à 20°C : | 0,99 ± 0,02 |
| - Pouvoir couvrant : | 30 à 40 m ² /litre |

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.

A conserver à une température supérieure à 5°C. Stockage dans un endroit frais et sec en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 0 / Août 2015

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

