



MECASUP

Green Synergie

DETERGENT PRET A L'EMPLOI POUR FONTAINE DE DEGRAISSAGE

CARACTERISTIQUES

Détergent spécial pour le nettoyage des pièces mécaniques en fontaine de dégraissage.

Hautement efficace, le produit prêt à l'emploi pénètre les salissures, les dépôts d'hydrocarbures et de cambouis présents sur les pièces mécaniques et moteurs.

Produit pratiquement neutre n'altérant pas les matériaux (aluminium, métal, cuivre et alliage).

Produit sans solvant chloré, sans C.O.V. Ininflammable.

Miscible dans l'eau.

Biodégradable à plus de 90%. Satisfait au décret n°70872 du 25/09/1970 et avenant relatif à la protection de l'environnement.

MODE D'EMPLOI

En fontaine de dégraissage :

- Verser le produit dans la fontaine.
- Laisser agir si nécessaire.
- Nettoyer les pièces à l'aide du pinceau prévu.
- Laisser sécher.

En utilisation manuelle :

- Verser le produit dans le récipient prévu à cet effet.
- Laisser agir si nécessaire.
- Nettoyer les pièces à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'une éponge.
- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

PROPRIETES PHYSIQUES

- | | |
|--------------------|----------------|
| - Aspect : | liquide fluide |
| - Densité à 20°C : | >1 |
| - pH : | 9 |
| - Ininflammable. | |

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Refermer après chaque utilisation. Stockage dans son emballage d'origine, entre 0° C et +60° C.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 0 / Janvier 2014

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

