

# EQUIPEMENTS DE PROTECTION PHYTOSANITAIRES

## Combinaison Classic Xpert TYVEK® Code : MA0103



Combinaison Protection supérieure de type 5 et 6 - Cat. III  
Protection contre les liquides et les particules

Design et confort

Sécurité optimale : capuche ajustée aux contours du visage - parfait ajustement des manches même pour les mouvements amples

EN ISO 13982-1:2004  
/A1:2010



EN 13034:2005  
+A1:2009



EN 10073-2:2002



EN 14126  
:2003



EN 1149-5:2008



## Gants de protection Néoprène Code : MA0414

Gants en latex de caoutchouc naturel Néoprène - Catégorie III  
Protège les mains contre une large gamme d'acides, de produits caustiques, d'alcools et de solvants.

Suédé en coton pur. Souple, confortable et absorbant.  
Longueur : 300 mm - Epaisseur : 0.75 mm



## Demi-masque jetable Code : MA0416



Demi-masque à filtres intégrés, prêt à l'emploi et sans entretien

Protection respiratoire contre les risques liés aux vapeurs organiques et aux particules

Profil mince pour une meilleure vision périphérique

Léger, équilibré et de forme ergonomique

Matériau doux, non allergène et joint facial gaufré

Soupape expiratoire centrée pour une évacuation efficace de la chaleur et de l'humidité à l'extérieur du masque  
Serre-tête réglable et brides faciles à serrer

Type d'utilisation : Peinture à base d'eau. Peinture à base de solvant.

Stratification est ponçage de résine. Manipulation de colles monocomposant. Produits phytosanitaires.

Type de filtre : FFA2P3 R D - Conforme EN405:2002 - Marqué CE

Filtres qui protègent contre les vapeurs organiques (point d'ébullition > 65°C)

## Lunettes à vision panoramique Code : MA0415

Protection supérieur et inférieure  
Face inclinable - Branches étirables  
Traitement anti-rayures/anti-buée

Marquage monture :

- EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

- F : Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

- CE : Norme européenne

Monture : Nylon

Branches : PC + Nylon

Occulaires : PC - 2 mm - Galbe 4,5

