



RAMPE D'ÉCLAIRAGE

RAMPE D'ÉCLAIRAGE LEDS

CARACTERISTIQUES

- Robustes et ergonomiques, les rampes d'éclairage permettent de travailler les mains libres en éclairant les compartiments des moteurs, les habitacles et tous les lieux sombres.
- Tube en polycarbonate incassable.
- Luminosité : - 120 leds blanches et ultra brillantes - 800 lumens.
- Orientable à 360°.
- S'adapte facilement à toutes les dimensions grâce aux bras extensibles, aux plots magnétiques et aux crochets incorporés. Dimension : télescopique de 112 à 182 cm.
- La rampe se déclipse de son support pour des applications multiples.
- Batterie rechargeable, pas besoin de se raccorder sur secteur électrique. Durée de chargement : ± 5-6 heures (si entièrement déchargée). Chargeur sur secteur 220V et sur allume-cigare 12V.
- Durée de fonctionnement : ± 4 heures.
- Contacteur :
 - Position 0 : arrêt - Position 1 : lumière faible : 60 leds/400 lumens - Position 2 : lumière forte : 120 leds/800 lumens.
- Poids : 1,8 kg



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 0 / Août 2017

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

