



SECURIRROUTE

SEMOULE ABSORBANTE CALCINEE A 900°C
UTILISABLE SUR REVETEMENTS ROUTIERS

CARACTERISTIQUES

Terre de diatomée sous forme de semoule totalement exempte d'amiante.

100 % naturel, non toxique, non glissant, ininflammable, absorbe aussi bien l'eau que les produits pétroliers.

Pouvoir absorbant :

- hydrocarbure : 153 % (NF T90 - 362) ;
- eau : 135 % (NF T 90 - 361) ;
- huile : 85 %.

Répandu sur le sol, ne dégage pas de poussières (même en cas de trafic intense).

Conforme aux spécifications de la norme NF P 98-190.

Autorisé sur le réseau routier national sous le n° ABS.2001.05.

MODE D'EMPLOI

- Répandre en quantité suffisante sur la surface à nettoyer (bien recouvrir le liquide).
- Laisser agir.
- Un simple balayage suffit pour obtenir une surface propre et sèche.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : semoule.
- Couleur : rouge.
- Odeur : inodore.
- Densité à 20°C : 0,5.
- Granulométrie : 0,5 à 1 mm.
- Ininflammable.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 3 / Février 2014

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

