



SOLACRYL

IMPERMEABILISATION ET PROTECTION DES SOLS POREUX

CARACTERISTIQUES

Liquide à base de résines acryliques en émulsion qui pénètre dans le matériau sans former de film apparent en surface.

Stoppe l'humidité.

Imperméabilise en profondeur les matériaux poreux.

Protège contre le gel.

Empêche le développement des moisissures.

Traitement anti-poussière pour les dalles et les sols d'atelier.

Parfaitement adapté pour imperméabiliser tous les supports poreux tels que : chapes, ciments, pierres naturelles, carrelages, tomettes, rues piétonnes, pavés autobloquants etc...nécessitant un traitement d'hydrofugation ou un traitement anti-poussière.

Peut également être utilisé en temps que protection anti-gel pour matériaux ou protection anti-mousse et anti-moisissure de longue durée (à faire précéder par un traitement curatif au moyen de CRYPTOLYSE).

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : de pur à 30 % avec de l'eau selon le degré d'absorption du support.

- **Application** : brosse, rouleau, pulvérisateur.

- **Rendement théorique** : 6 à 20 m²/litre selon la nature du support.

Préparation du support

Le support doit être sec, absorbant, dégraissé et exempt de particules friables.

Les bétons neufs devront avoir 28 jours de séchage.

Eliminer les mousses, algues, moisissures, au moyen d'une solution de CRYPTOGRAM à 10 % (soit 1 litre pour 9 litres d'eau) suivi d'un rinçage abondant au nettoyeur haute pression.

Bien laisser sécher le support après préparation.

Méthode d'application

- Bien agiter avant emploi.

- Matériel : brosse, rouleau, pistolets.

- Température d'application : 10 / 30°C.

- Nombre de couche : 1.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide opaque
- Couleur : blanc
- Odeur : détergent
- Densité à 20°C : 1,035 ± 0,005
- pH à 20° C : 11,4
- Ininflammable

PRECAUTIONS EVENTUELLES

L'application peut légèrement foncer, voire satiner certains matériaux.

Stockage dans un endroit frais et sec en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 3 / Juin 2013

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

