



# SUPERSTRIP

## RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE TRANSPARENT TRES HAUTE RESISTANCE

### CARACTERISTIQUES

Spécialement conçu pour les opérations de collage permanent en intérieur et extérieur.

Peut remplacer le rivetage ou le soudage par points.

Compatible avec la plupart des matériaux : métal, bois, verre,...

Mousse acrylique pourvue d'une très forte adhérence et d'une excellente résistance au cisaillement.

Parfait pour le collage de baguettes, de moulures, de panneaux de signalisation en Industrie,...

Excellente résistance aux solvants, aux UV et à l'humidité.

Résiste à des températures pouvant aller de -40 à 120°C.

### MODE D'EMPLOI

- **Température d'application** : comprise entre 15 et 30°C.

----

- Bien dégraisser et dépoussiérer les surfaces à assembler.

- Dérouler sur la zone à coller.

- Couper la longueur nécessaire.

- Enlever le film rouge de protection.

- Appliquer la pièce à coller en exerçant un maximum de pression.

- Les propriétés maximales de collage sont atteintes en 24 heures à 23°C.

### PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : rouleau
- Couleur : rouge
- Résistance à l'adhérence à 180° sur de l'acier inox : 2 000 g/cm
- Charge de rupture : 6,7 kg/cm<sup>2</sup>
- Longueur du rouleau : 10 m
- Largeur du rouleau : 15 ou 19 mm



### PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.  
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Regarder la vidéo Consultez nos FDS sur



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.  
Indice 3 / Janvier 2013

USAGE PROFESSIONNEL

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification

