



TRANSMAX

SHAMPOOING ANTISTATIQUE POUR CARROSSERIE

CARACTERISTIQUES

Shampooing élaboré spécialement pour le nettoyage des carrosseries PL et VL.

Casse le film routier afin d'enlever plus facilement la fumée de gasoil, les insectes collés,...

Haut pouvoir dégraissant permettant le nettoyage régulier des moteurs.

Sûr à l'emploi, respecte les différents éléments de la carrosserie.

Garanti sans phosphate, ni potasse.

Biodégradable à plus de 90 % (décret 87-1055 du 24 décembre 1987).

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : bleu.
- Odeur : citron.
- Densité à 20°C : 1,04.
- pH à 5 % : 12.
- Ininflammable.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas laisser sécher le produit sur le support.
Eviter le lavage des carrosseries en plein soleil.
Ne pas appliquer trop concentré sur l'aluminium et les alliages légers.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : de 2 à 10 % avec de l'eau (soit 0,2 litre à 1 litre pour 9 litres d'eau).

- **Application** : pulvérisateur.

- Pulvériser la carrosserie de préférence sèche en allant de bas en haut.

- Laisser agir quelques instants.

- Frotter si nécessaire.

- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Portique de lavage

Préparer une prédilution à 10 % pour la solution du réservoir (soit 1 litre pour 9 litres d'eau).



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 1 / décembre 2009

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

